

BLUMER

Modèle : Atlas 140 PB-18.3		
Année de construction : 1998		
caractéristiques techniques		
format des étiquettes	contrepression	sans contrepression
Dimensions de la précope min, standard	55x55mm	25x45mm
Dimensions de la précope max, (théor.)	140x180mm	150x180mm
Format estampé min,	50x50mm	20x40mm
Hauteur d'utilisation max, standard	40 - 110mm	45 - 120mm
	(en fonction de la	
	hauteur de la lame	
	a découper)	
déchets de découpage min, par page	2mm	2mm
Carton par paquet	2 pièce	1 stück
Puissance mécanique de la machine		
cadence brut de la machine	8 - 10/min	8 - 16/min
Pression d'estampage	45 kn	45 kn
Contrepression	5 kn	
Emporte-pièces		
1) Acier trempé		
2) Métal dur		
Hauteur du massicot	75 - 80mm	60 - 100mm
Commande de la machine	SPS Display	SPS Display
Paramètres standard alimentation électrique	380v, 3P+N+PE	380v, 3P+N+PE
	50HZ, 3,8kW,	50HZ, 3,8kW,
	10Amp	10Amp
	220V, 3P+N+PE	220V, 3P+N+PE
	60HZ,6,8KW,	60HZ,6,8KW,
	25Amp	25Amp
Alimentation d' air comprimé	6 bars air sec	6 bars air sec
	38m3/h	22m3/h
Humidité relative de l'air	20% bis 85%	20% bis 85%
Température de fonctionnement idéal	10 °C bis 35 °C	10 °C bis 35 °C
Encombrement de la machine	1400 x 4000 mm	1300 x 3900mm
Poids net	1300kg	530kg
Personnel de conduite	un conducteur	un conducteur
(après stage d' initiation)	de machine	de machine
	1 - 2 assistants	1 - 2 assistants

BLUMER in English

Model : Atlas 140 PB-18.3		
Manufacturing year : 1998		
technical datas		
Label size	back pressure	without back pressure
Min cutting dimension	55x55mm	25x45mm
Max dimension cutting	140x180mm	150x180mm
Min stamped size	50x50mm	20x40mm
Max used height	40 - 110mm	45 - 120mm
	(depends of the	
	blade height to cut)	
Min cutting waste, per page	2mm	2mm
Bow by packet	2	1
Mechanical power of the machine		
Rhythm of the machine	8 - 10/min	8 - 16/min
Stamping pressure	45 kn	45 kn
Back pressure	5 kn	
Cutting		
1) Iron		
2) Hard metal		
Guillotine height	75 - 80mm	60 - 100mm
Order of the machine	SPS Display	SPS Display
Electrical feeding standard parameters	380v, 3P+N+PE	380v, 3P+N+PE
	50HZ, 3,8kW,	50HZ, 3,8kW,
	10Amp	10Amp
	220V, 3P+N+PE	220V, 3P+N+PE
	60HZ,6,8KW,	60HZ,6,8KW,
	25Amp	25Amp
Pressed air feeding	6 bars air sec	6 bars air sec
	38m3/h	22m3/h
Air wet	20% bis 85%	20% bis 85%
Good running temperature	10 °C bis 35 °C	10 °C bis 35 °C
Machine dimension	1400 x 4000 mm	1300 x 3900mm
Weight	1300kg	530kg
Driver team	one driver of	one driver of
	the machine	the machine
	1 - 2 assistants	1 - 2 assistants